

Schlangen für den belüftung

GeoFlex Exhaust

GeoFlex Exhaust gebrauchte ua. zur Extraktion von Abgasen, Schweißen, etc. Schlauch ist sehr geeignet für unsere Schlauchtrommeln und -Hebezeug und unsere Abgaskanalyp 25. Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, besonders gegen Öl- und Benzindämpfe. Der Schlauch ist bedingt überfahrbar, so der Schlauch über einen begrenzten Umfang überfahren können werden.

Material

TPE-beschichtetes Polyestergewebe

Farbe

Schwarz

Einzellänge

5 - 7,5 - 10 - 15 m

Sonderlängen auf Anfrage

Temperaturbeständigkeit

-40°C bis +150°C. (Kurzzeitig +170°C)

Einsatzgebiete

Absaugung von Kfz.- und LKW-abgasen in Überflursystemen, besonders für Schlauchaufrollsysteme und Saugschlitzkanäle.



GeoFlex Exhaust

Eigenschaften

Super einfach

Flexibler Schlauch

Die äußeren Spiral minimieren der Druckverlust

Bedingt überfahrbar

Technische daten

Best. Nr.	Ø (mm)	Vakuum Pa.	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/m)
09-075 GeoFlex Exhaust	76	17000	76	0,570
09-076 GeoFlex Exhaust	102	5000	71	0,710
09-077 GeoFlex Exhaust	127	3500	89	0,870
09-078 GeoFlex Exhaust	152	3000	106	1,040
09-079 GeoFlex Exhaust	203	1000	143	1,370