

## Lydboks til ventilator

# Lydboks2 – Størrelse 146 – 630

Ventilatorer kan med fordel placeres i en helgalvaniseret lydboks, som reducerer støjen væsentligt. Samtidig beskyttes ventilator og motor mod vind og vejr.

Boksen omslutter ventilator og motor 100%, hvorved støjen reduceres og ventilator og motor beskyttes. Motoren forsynes med køleluft via et gitter i bunden.

### Væsentlige fordele:

- Helgalvaniseret stålkonstruktion mod korrosion
- Effektiv støjdemping, 10 - 15 db(A)
- Flexforbindelse indbygget så vibration undgås
- Udført med studs for direkte tilslutning af spirorør
- Nem at løfte med bånd, stabler mv.
- Nem og enkel tilgang ved service med adgang fra to sider.
- Adgang fra to sider giver fleksibilitet mht. placering.
- Let konstruktion



Lydboks2

### Bestillingstabel

| Varenr. | Betegnelse   |
|---------|--------------|
| 38-072  | Lydboks2 146 |
| 30-072  | Lydboks2 180 |
| 31-072  | Lydboks2 200 |
| 32-072  | Lydboks2 225 |
| 33-072  | Lydboks2 250 |
| 34-072  | Lydboks2 315 |
| 34-572  | Lydboks2 355 |
| 35-072  | Lydboks2 400 |
| 35-572  | Lydboks2 450 |
| 36-572  | Lydboks2 500 |
| 35-872  | Lydboks2 560 |
| 35-772  | Lydboks2 630 |

### Tilbehør for lydboks

| Varenr. | Betegnelse                  |
|---------|-----------------------------|
| 92-211  | Sikkerhedsafbrydere 16Amp   |
| 92-212  | Sikkerhedsafbrydere 45Amp   |
| 56-052  | RRL Reduktion 200-125 MF/NP |
| 56-053  | RRL Reduktion 200-100 MF/NP |
| 56-054  | RRL Reduktion 200-160 MF/NP |
| 56-064  | RRL Reduktion 250-160 MF/NP |



Her ses de nye håndtag på lydboks2