

## Schlangen für den belüftung

# GeoFlex High

GEOFLEX High ist ein Schlauch aus aus E.V.A. Der Schlauch wird zur Extraktion bei mittleren bis hohen Vakuum eingesetzt. Kann für die Absaugung von Rauch, Staub, Luft- und Schweiß usw. verwendet werden.

Passt auf unsere Schnellkupplungen (Hochdruck).

### Material:

Das Ethylen-Vinyl-Acetyl-(EVA)-Schlauch.

Aus stranggepresstem EVA-Material aufgebaut. Innen und außen gewellt.

Selbsttragend, so dass eine Spirale ist unnötig.

### Farbe:

Gelb, grau und schwarz. Schwarz bis antistatisch und de gelb bis nicht antistatisch.

### Einzellänge:

1 bis 20 Meter.

### Temperaturbeständigkeit:

- 20°C bis +60°C

### Einsatzgebiete:

Hochdruckschlauch für die Extraktion von Rauch, Gase, Staub, Luft, Schweiß usw.

### Eigenschaften:

Super einfach

Flexibler Schlauch

Einsetzbar bei hohen Vakuumsysteme.

Erhältlich als Saugschlauch.



GeoFlex High



GeoFlex High - Gelb bis nicht antistatisch.

### Technische daten

Art No.	NW (mm)	Aussen. (mm)	Gewicht (kg/m)	Biege-rad. (mm)	Max. Vakuum (kPa)
09-007	32	40	0,27	80	6,0
09-008	38	46	0,32	100	6,0
09-020	45	53	0,38	125	6,0
09-009	51	60	0,44	150	6,0
09-082	64	72	0,54	250	6,0
09-010	76	86	0,65	300	5,0