

## Slanger for ventilation

# GeoFlex Standard

GeoFlex Standard er en allround slange til brug for udsugning af bl.a. svejserøg, slibestøv, dampe m.m.

Geoflex Standard udmærker sig ved at være nem at tilslutte såvel runde som

### Materiale

PVC slange med aluminiumsfolie, 5 lags sandwich med stålspiral.

### Farve

Sort

### Længder

Standardlængde er 10 meter

Speciallængder på forespørgsel

### Temperaturbestandighed

- 40 °C til + 140 °C.

### Anvendelse

Udsugning af bl.a. svejserøg, slibestøv, dampe, m.v.

### Egenskaber

Let

Fleksibel slange

Antistatisk og gnistsikker

Klassificering i henhold til tysk

DIN 4102: B2



GeoFlex Standard

### Tekniske specifikationer

Varenr.	Diam (mm)	Vægt (kg/m)	Bøjn. Rad. (mm)	Max. Ard. tryk (kPa)	Max. Luft hast (m/s)
09-012	50	0,14	29	3	30
09-002	*82	0,16	48	3	30
09-003	*102	0,17	59	3	30
09-005	*127	0,21	74	3	30
09-001	*152	0,32	88	3	30
09-004	*160	0,35	93	3	30
09-000	*203	0,46	118	3	30
09-019	*254	0,61	147	3	30

\*= Lagervare