

Schlangen für belüftung

GeoFlex Standard

GEOFLEX Standard ist ein All-round schlauch für die Absaugung von Schweißrauch, Schleifstaub, Rauch usw.

Der Schlauch ist ideal für Verwendbar mit unserem Wing-, ASA-, Compact- und Mini Arme.

Material:

PVC-Schlauch mit Aluminiumfolie, 5 Lagen Laminat mit Stahlspirale.

Farbe:

Swartz

Einzellänge:

Standardlänge beträgt 10 Meter
Sonderlängen auf Anfrage

Temperaturbeständigkeit:

- 40 °C bis + 140 °C.

Einsatzgebiete:

Extraktion von Schweißrauch,
Staub, Rauch, usw.

Eigenschaften:

Leicht
Flexibler Schlauch
Antistatische und funkensicher

Klassifizierung nach Deutsch
DIN 4102: B2



GeoFlex Standard

Technische daten

Artikel-nr.	NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Biege-rad. (mm)	Max. druck (kPa)	Max. Va-kuum (kPa)
09-012	50	0,14	29	3	30
09-002	*82	0,16	48	3	30
09-003	*102	0,17	59	3	30
09-005	*127	0,21	74	3	30
09-001	*152	0,32	88	3	30
09-004	*160	0,35	93	3	30
09-000	*203	0,46	118	3	30
09-019	*254	0,61	147	3	30